

SERIE 41

## 44BISB

**AVO - Rueda de goma neumática con soporte de acero para industria, diámetro 200mm ean 10956**

**Material:** Goma Neumática    **Núcleo:** Polipropileno    **Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda neumática con cámara de aire y núcleo de material termoplástico. Buje con alojamiento liso, jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con espiga y freno trasero. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Neumática

|                                |                       |                                              |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>EAN13:</b><br>8018793109567 | <b>EAN5:</b><br>10956 | <b>Código del artículo:</b><br>19044BF2000RP |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|



## Características

|                                     |                                  |                                |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Temperatura mínima:</b> -40      | <b>Temperatura máxima:</b> 80    | <b>Caudal dinámico:</b> 75 DaN |
| <b>Rotación:</b> Cojinete de agujas | <b>Escala de dureza:</b> Shore A | <b>Dureza:</b> 80              |

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- No asfaltado
- Parrilla

Datos de la rueda

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Diámetro (mm)               | 200                |
| Ancho de banda (mm)         | 50                 |
| Anchura del cubo (mm)       | 60                 |
| Versión cubo                | Cojinete de agujas |
| Agujero rueda (mm)          | 20                 |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                  |
| Caudal dinámico (DaN)       | 75                 |
| Color                       | Negro              |
| Material                    | Goma Neumática     |
| Piezas de caja              | /                  |
| Escala de dureza            | Shore A            |
| Dureza                      | 80                 |

Datos de apoyo

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                             |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                             |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                             |
| Desplazamiento (mm)                            | 55                            |
| Distancia al suelo (mm)                        | 232                           |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                             |
| Caudal estático (DaN)                          | 100                           |
| Estructura                                     | Giratorio                     |
| Versión                                        | Espiga introducible con freno |
| Freno                                          | Delantero                     |
| Pivote                                         | 22X50                         |
| Tipo de clavija                                | Espiga introducible           |
| Acabado                                        | Galvanizado                   |