

SERIE 46

54BISB

AVO - Rueda de goma neumática con soporte de acero para industria, diámetro 260mm ean 10965

Material: Goma Neumática **Núcleo:** De acero **Alcance:** Industria

Descripción:

Rueda neumática con cámara de aire y discos de chapa de acero estampada, cincada-cromada. Buje con alojamiento liso, jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con espiga y freno trasero. Montaje mediante tuerca autoblocante.

Línea de productos: Neumática

EAN13:
8018793109659

EAN5:
10965

Código del artículo:
19054BF2600CF



Características

Temperatura mínima: -40	Temperatura máxima: 80	Caudal dinámico: 150 DaN
Rotación: Cojinete a bolas	Escala de dureza: Shore A	Dureza: 80

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- No asfaltado
- Parrilla

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	260
Ancho de banda (mm)	85
Anchura del cubo (mm)	75
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	20
Asiento del rodamiento (mm)	42X12
Caudal dinámico (DaN)	150
Color	Negro
Material	Goma Neumática
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	80

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	85
Distancia al suelo (mm)	303
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	190
Estructura	Giratorio
Versión	Espiga introducible con freno
Freno	Trasero
Pivote	25X55
Tipo de clavija	Espiga introducible
Acabado	Galvanizado