

SERIE 112B

# 90F

AVO - Rueda de goma maciza con soporte de acero para industria,  
diámetro 100mm ean 04568

**Material:** Goma Maciza    **Núcleo:** Polipropileno    **Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de goma maciza, dureza 83 Shore A, y núcleo de material termoplástico de alta resistencia. Buje con alojamiento liso, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero prensado cromado zincado que gira sobre doble fila de bolas. Montaje con tuerca autoblocante. Anillo de polvo en el giro de la bola.

**Línea de productos:** Goma

**EAN13:** 8018793045681    **EAN5:** 04568    **Código del artículo:** 020900F1001BN



## Características

**Temperatura mínima:** -20    **Temperatura máxima:** 80    **Caudal dinámico:** 70 DaN  
**Rotación:** Casquillo liso    **Escala de dureza:** Shore A    **Dureza:** 83

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm)               | 100            |
| Ancho de banda (mm)         | 30             |
| Anchura del cubo (mm)       | 40             |
| Versión cubo                | Casquillo liso |
| Agujero rueda (mm)          | 12             |
| Asiento del rodamiento (mm) | /              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 70             |
| Color                       | Negro          |
| Material                    | Goma Maciza    |
| Piezas de caja              | /              |
| Escala de dureza            | Shore A        |
| Dureza                      | 83             |

## Datos de apoyo

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /               |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /               |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /               |
| Desplazamiento (mm)                            | 37              |
| Distancia al suelo (mm)                        | 126             |
| Agujero de apoyo (mm)                          | 12              |
| Caudal estático (DaN)                          | 90              |
| Estructura                                     | Giratorio       |
| Versión                                        | Agujero pasante |
| Freno                                          | /               |
| Pivote                                         | /               |
| Tipo de clavija                                | /               |
| Acabado                                        | Galvanizado     |