

SERIE 112B

## 90ANT

AVO - Rueda de goma maciza con soporte de acero para industria, diámetro 100mm ean 11142

**Material:** Goma Maciza    **Núcleo:** Polipropileno    **Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de goma maciza, dureza 83 Shore A, y núcleo de material termoplástico de alta resistencia. Buje con alojamiento liso, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con platina atornillable y freno delantero. Montaje mediante tuerca autoblocante. Anillo protector contra el polvo en el rodamiento de bolas.

**Línea de productos:** Goma

**EAN13:** 8018793111423    **EAN5:** 11142    **Código del artículo:** 020900A1000RN



## Características

**Temperatura mínima:** -20    **Temperatura máxima:** 80    **Caudal dinámico:** 70 DaN    • Asfalto  
**Rotación:** Cojinete de agujas    **Escala de dureza:** Shore A    **Dureza:** 83    • Gres  
• Hormigòn

## Suelos

## Datos de la rueda

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Diámetro (mm)               | 100                |
| Ancho de banda (mm)         | 30                 |
| Anchura del cubo (mm)       | 40                 |
| Versión cubo                | Cojinete de agujas |
| Agujero rueda (mm)          | 12                 |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                  |
| Caudal dinámico (DaN)       | 70                 |
| Color                       | Negro              |
| Material                    | Goma Maciza        |
| Piezas de caja              | /                  |
| Escala de dureza            | Shore A            |
| Dureza                      | 83                 |

## Datos de apoyo

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 100X085                        |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 080X060                        |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 8,5X12                         |
| Desplazamiento (mm)                            | 37                             |
| Distancia al suelo (mm)                        | 128                            |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                              |
| Caudal estático (DaN)                          | 90                             |
| Estructura                                     | Giratorio                      |
| Versión                                        | Platina atornillable con freno |
| Freno                                          | Delantero                      |
| Pivote                                         | /                              |
| Tipo de clavija                                | /                              |
| Acabado                                        | Galvanizado                    |