

SERIE 112B

## 90B

AVO - Rueda de goma maciza con soporte de acero para industria,  
diámetro 125mm ean 04543

**Material:** Goma Maciza    **Núcleo:** Polipropileno    **Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de goma maciza, dureza 83 Shore A, y núcleo de material termoplástico de alta resistencia. Buje con alojamiento liso, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con espiga. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Goma

**EAN13:** 8018793045438    **EAN5:** 04543    **Código del artículo:** 02090SB1250BN



## Características

**Temperatura mínima:** -20    **Temperatura máxima:** 80    **Caudal dinámico:** 100 DaN  
**Rotación:** Casquillo liso    **Escala de dureza:** Shore A    **Dureza:** 83

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm)               | 125            |
| Ancho de banda (mm)         | 38             |
| Anchura del cubo (mm)       | 50             |
| Versión cubo                | Casquillo liso |
| Agujero rueda (mm)          | 15             |
| Asiento del rodamiento (mm) | /              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 100            |
| Color                       | Negro          |
| Material                    | Goma Maciza    |
| Piezas de caja              | /              |
| Escala de dureza            | Shore A        |
| Dureza                      | 83             |

## Datos de apoyo

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 100X085             |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 080X060             |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 8,5X12              |
| Desplazamiento (mm)                            | 42                  |
| Distancia al suelo (mm)                        | 152                 |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                   |
| Caudal estático (DaN)                          | 130                 |
| Estructura                                     | Giratorio           |
| Versión                                        | Espiga introducible |
| Freno                                          | /                   |
| Pivote                                         | 22X50               |
| Tipo de clavija                                | /                   |
| Acabado                                        | Galvanizado         |