

SERIE 112B

## 90ANTF

AVO - Rueda de goma maciza con soporte de acero para industria,  
diámetro 125mm ean 11125

**Material:** Goma Maciza    **Núcleo:** Polipropileno    **Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de goma maciza, dureza 83 Shore A, y núcleo de material termoplástico de alta resistencia. Buje con alojamiento liso, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con agujero pasante y freno delantero. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Goma

**EAN13:** 8018793111256    **EAN5:** 11125    **Código del artículo:** 02090FA1250RN



## Características

**Temperatura mínima:** -20    **Temperatura máxima:** 80    **Caudal dinámico:** 100 DaN  
**Rotación:** Cojinete de agujas    **Escala de dureza:** Shore A    **Dureza:** 83

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Diámetro (mm)               | 125                |
| Ancho de banda (mm)         | 38                 |
| Anchura del cubo (mm)       | 50                 |
| Versión cubo                | Cojinete de agujas |
| Agujero rueda (mm)          | 15                 |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                  |
| Caudal dinámico (DaN)       | 100                |
| Color                       | Negro              |
| Material                    | Goma Maciza        |
| Piezas de caja              | /                  |
| Escala de dureza            | Shore A            |
| Dureza                      | 83                 |

## Datos de apoyo

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                         |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                         |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                         |
| Desplazamiento (mm)                            | 42                        |
| Distancia al suelo (mm)                        | 150                       |
| Agujero de apoyo (mm)                          | 12                        |
| Caudal estático (DaN)                          | 130                       |
| Estructura                                     | Giratorio                 |
| Versión                                        | Agujero pasante con freno |
| Freno                                          | Delantero                 |
| Pivote                                         | /                         |
| Tipo de clavija                                | /                         |
| Acabado                                        | Galvanizado               |