



SERIE 112A

103

AVO - Rueda de goma maciza con soporte de acero para industria, diámetro 125mm ean 11599

Material: Goma Maciza **Núcleo:** De acero **Alcance:** Industria

Descripción:
Rueda de caucho macizo de 80 Shore A con bridas de acero estampado y cromado zincado. Cubo sobre rodamientos de bolas blindados, jaula de rodillos o agujero pasante.

Ruedas para cargas medianas:
En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con platina atornillable y freno delantero. Montaje mediante tuerca autobloqueante. Anillo protector contra el polvo en el rodamiento de bolas.

Línea de productos: Goma

EAN13:8018793115995 **EAN5:**11599 **Código del artículo:**03103S01250CN

Características

Temperatura mínima: -20 **Temperatura máxima:** 80 **Caudal dinámico:** 100 DaN
Rotación: Cojinete a bolas **Escala de dureza:** Shore A **Dureza:** 80

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón

Datos de la rueda

Datos de apoyo

Diámetro (mm)	125
Ancho de banda (mm)	38
Anchura del cubo (mm)	46
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	10
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	100
Color	Negro
Material	Goma Maciza
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	80

Tamaño del plato (mm)	100X085
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	080X060
Tamaño del orificio de la placa (mm)	8,5X12
Desplazamiento (mm)	42
Distancia al suelo (mm)	155
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	130
Estructura	Giratorio
Versión	Platina atornillable con freno
Freno	Delantero
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	Galvanizado