Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



SERIE 112B

90

AVO - Rueda de goma maciza con soporte de acero para industria, diámetro 140mm ean 04582

Material: Goma Maciza Núcleo: Polipropileno Alcance: Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de goma maciza, dureza 83 Shore A, y núcleo de material termoplástico de alta resistencia. Buje con alojamiento liso, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con platina atornillable. Montaje mediante tuerca autoblocante. Anillo protector contra el polvo en el rodamiento de bolas.

Línea de productos: Goma

EAN13: EAN5: Código del artículo: 8018793045827 04582 02090001400RN



Características

Temperatura mínima: -20 Temperatura máxima: 80 Caudal dinámico: 110 DaN

Rotación: Cojinete de agujas Escala de dureza: Shore A Dureza: 83

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigòn

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	140
Ancho de banda (mm)	38
Anchura del cubo (mm)	50
Versión cubo	Cojinete de agujas
Agujero rueda (mm)	15
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	110
Color	Negro
Material	Goma Maciza
Piezas de caja	1
Escala de dureza	Shore A
Dureza	83

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	100X085
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	080X060
Tamaño del orificio de la placa (mm)	8,5X12
Desplazamiento (mm)	45
Distancia al suelo (mm)	176
Agujero de apoyo (mm)	1
Caudal estático (DaN)	140
Estructura	Giratorio
Versión	Platina atornillable
Freno	1
Pivote	1
Tipo de clavija	/
Acabado	Galvanizado