

SERIE 112B

90F

AVO - Rueda de goma maciza con soporte de acero para industria, diámetro 140mm ean 11160

Material: Goma Maciza **Núcleo:** Polipropileno **Alcance:** Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de goma maciza, dureza 83 Shore A, y núcleo de material termoplástico de alta resistencia. Buje con alojamiento liso, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

Ruedas para cargas medianas:

En acero prensado cromado zincado que gira sobre doble fila de bolas. Montaje con tuerca autoblocante. Anillo de polvo en el giro de la bola.

Línea de productos: Goma

EAN13: 8018793111607 **EAN5:** 11160 **Código del artículo:** 020900F1400RN



Características

Temperatura mínima: -20 **Temperatura máxima:** 80 **Caudal dinámico:** 110 DaN • Asfalto
Rotación: Cojinete de agujas **Escala de dureza:** Shore A **Dureza:** 83 • Gres
• Hormigòn

Suelos

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	140
Ancho de banda (mm)	38
Anchura del cubo (mm)	50
Versión cubo	Cojinete de agujas
Agujero rueda (mm)	15
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	110
Color	Negro
Material	Goma Maciza
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	83

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	45
Distancia al suelo (mm)	173
Agujero de apoyo (mm)	12
Caudal estático (DaN)	140
Estructura	Giratorio
Versión	Agujero pasante
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	Galvanizado