Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 export@avo.it

SERIE 112B

90F

AVO - Rueda de goma maciza con soporte de acero para industria, diámetro 140mm ean 13084

Material: Goma Maciza Núcleo: Polipropileno Alcance: Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de goma maciza, dureza 83 Shore A, y núcleo de material termoplástico de alta resistencia. Buje con alojamiento liso, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

Ruedas para cargas medianas:

En acero prensado cromado zincado que gira sobre doble fila de bolas. Montaje con tuerca autoblocante. Anillo de polvo en el giro de la bola.

Línea de productos: Goma

EAN13: 8018793130844

EAN5: 13084 Código del artículo:

02090SF1400BN



Características

Rotación: Casquillo liso

Temperatura mínima: -20 Temperatura má

Temperatura máxima: 80 Ca

Escala de dureza: Shore A

Caudal dinámico: 110 DaN

Dureza: 83

Suelos

- AsfaltoGres
- Hormigòn

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	140
Ancho de banda (mm)	38
Anchura del cubo (mm)	50
Versión cubo	Casquillo liso
Agujero rueda (mm)	15
Asiento del rodamiento (mm)	1
Caudal dinámico (DaN)	110
Color	Negro
Material	Goma Maciza
Piezas de caja	1
Escala de dureza	Shore A
Dureza	83

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	100X085
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	080X060
Tamaño del orificio de la placa (mm)	8,5X12
Desplazamiento (mm)	45
Distancia al suelo (mm)	172
Agujero de apoyo (mm)	12
Caudal estático (DaN)	140
Estructura	Giratorio
Versión	Agujero pasante
Freno	/
Pivote	1
Tipo de clavija	/
Acabado	Galvanizado