

SERIE 112

## 80BISB

AVO - Rueda de goma maciza con soporte de acero para industria,  
diámetro 150mm ean 04036

**Material:** Goma Maciza    **Núcleo:** De acero    **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda con banda de rodadura de goma maciza, dureza 80 Shore A, y discos de acero estampado, cincado-cromado. Buje con alojamiento liso, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

### Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con espiga y freno trasero. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Goma

**EAN13:**  
8018793040365

**EAN5:**  
04036

**Código del artículo:**  
01080BF1500BN



## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 80

**Caudal dinámico:** 135 DaN

**Rotación:** Casquillo liso

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 80

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm)               | 150            |
| Ancho de banda (mm)         | 40             |
| Anchura del cubo (mm)       | 50             |
| Versión cubo                | Casquillo liso |
| Agujero rueda (mm)          | 15             |
| Asiento del rodamiento (mm) | /              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 135            |
| Color                       | Negro          |
| Material                    | Goma Maciza    |
| Piezas de caja              | /              |
| Escala de dureza            | Shore A        |
| Dureza                      | 80             |

## Datos de apoyo

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                             |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                             |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                             |
| Desplazamiento (mm)                            | 45                            |
| Distancia al suelo (mm)                        | 178                           |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                             |
| Caudal estático (DaN)                          | 170                           |
| Estructura                                     | Giratorio                     |
| Versión                                        | Espiga introducíble con freno |
| Freno                                          | Trasero                       |
| Pivote                                         | 22X50                         |
| Tipo de clavija                                | Espiga introducíble           |
| Acabado                                        | Galvanizado                   |