Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 export@avo.it

SERIE 112

80

AVO - Rueda de goma maciza con soporte de acero para industria, diámetro 150mm ean 04271

Material: Goma Maciza Núcleo: De acero Alcance: Industria

#### Descripción:

Rueda con banda de rodadura de goma maciza, dureza 80 Shore A, y discos de acero estampado, cincado-cromado. Buje con alojamiento liso, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

#### Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con platina atornillable. Montaje mediante tuerca autoblocante. Anillo protector contra el polvo en el rodamiento de bolas.

Línea de productos: Goma

**EAN13: EAN5: Código del artículo:** 8018793042710 04271 01080S01500CN



#### Características

Temperatura mínima: -20 Temperatura máxima: 80 Caudal dinámico: 135 DaN

Rotación: Cojinete a bolas Escala de dureza: Shore A Dureza: 80

### **Suelos**

- Asfalto
- Gres Hormigòn

## Datos de la rueda

Diámetro (mm)	150
Ancho de banda (mm)	40
Anchura del cubo (mm)	43
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	10
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	135
Color	Negro
Material	Goma Maciza
Piezas de caja	1
Escala de dureza	Shore A
Dureza	80

# Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	100X085
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	080X060
Tamaño del orificio de la placa (mm)	8,5X12
Desplazamiento (mm)	45
Distancia al suelo (mm)	181
Agujero de apoyo (mm)	1
Caudal estático (DaN)	170
Estructura	Giratorio
Versión	Platina atornillable
Freno	/
Pivote	1
Tipo de clavija	/
Acabado	Galvanizado