

SERIE 112

## 80BISBI

AVO - Rueda de goma maciza con soporte de acero para industria,  
diámetro 160mm ean 15617

**Material:** Goma Maciza    **Núcleo:** De acero    **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda con banda de rodadura de goma maciza, dureza 80 Shore A, y discos de acero estampado, cincado-cromado. Buje con alojamiento liso, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

### Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con espiga y freno trasero. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Goma

**EAN13:** 8018793156172    **EAN5:** 15617    **Código del artículo:** 01080BF160ZRN



## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 80

**Caudal dinámico:** 150 DaN

- Asfalto
- Gres
- Hormigòn

**Rotación:** Cojinete de agujas

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 80

## Suelos

## Datos de la rueda

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Diámetro (mm)               | 160                |
| Ancho de banda (mm)         | 40                 |
| Anchura del cubo (mm)       | 58                 |
| Versión cubo                | Cojinete de agujas |
| Agujero rueda (mm)          | 17                 |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                  |
| Caudal dinámico (DaN)       | 150                |
| Color                       | Negro              |
| Material                    | Goma Maciza        |
| Piezas de caja              | /                  |
| Escala de dureza            | Shore A            |
| Dureza                      | 80                 |

## Datos de apoyo

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                             |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                             |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                             |
| Desplazamiento (mm)                            | 55                            |
| Distancia al suelo (mm)                        | 194                           |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                             |
| Caudal estático (DaN)                          | 190                           |
| Estructura                                     | Giratorio                     |
| Versión                                        | Espiga introducible con freno |
| Freno                                          | Trasero                       |
| Pivote                                         | 35X120                        |
| Tipo de clavija                                | Espiga introducible           |
| Acabado                                        | Galvanizado                   |