

SERIE 112

80

AVO - Rueda de goma maciza con soporte de acero para industria,  
diámetro 180mm ean 04338

**Material:** Goma Maciza    **Núcleo:** De acero    **Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de goma maciza, dureza 80 Shore A, y discos de acero estampado, cincado-cromado. Buje con alojamiento liso, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con platina atornillable. Montaje mediante tuerca autoblocante. Anillo protector contra el polvo en el rodamiento de bolas.

**Línea de productos:** Goma

**EAN13:** 8018793043380    **EAN5:** 04338    **Código del artículo:** 01080001800BN



## Características

**Temperatura mínima:** -20    **Temperatura máxima:** 80    **Caudal dinámico:** 170 DaN  
**Rotación:** Casquillo liso    **Escala de dureza:** Shore A    **Dureza:** 80

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm)               | 180            |
| Ancho de banda (mm)         | 50             |
| Anchura del cubo (mm)       | 58             |
| Versión cubo                | Casquillo liso |
| Agujero rueda (mm)          | 20             |
| Asiento del rodamiento (mm) | /              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 170            |
| Color                       | Negro          |
| Material                    | Goma Maciza    |
| Piezas de caja              | /              |
| Escala de dureza            | Shore A        |
| Dureza                      | 80             |

## Datos de apoyo

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 140X110              |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 105X080              |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 11X16                |
| Desplazamiento (mm)                            | 55                   |
| Distancia al suelo (mm)                        | 225                  |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                    |
| Caudal estático (DaN)                          | 220                  |
| Estructura                                     | Giratorio            |
| Versión                                        | Platina atornillable |
| Freno                                          | /                    |
| Pivote                                         | /                    |
| Tipo de clavija                                | /                    |
| Acabado                                        | Galvanizado          |