Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



**SERIE 112** 

**80A** 

AVO - Rueda de goma maciza con soporte de acero para industria, diámetro 200mm ean 03983

Material: Goma Maciza Núcleo: De acero Alcance: Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de goma maciza, dureza 80 Shore A, y discos de acero estampado, cincado-cromado. Buje con alojamiento liso, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

Ruedas para cargas medianas:

En acero prensado cromado zincado que gira sobre doble fila de bolas. Montaje con tuerca autoblocante. Anillo de polvo en el giro de la bola.

Línea de productos: Goma

**EAN13: EAN5: Código del artículo:** 8018793039833 03983 01080A02000CN



## Características

Temperatura mínima: -20 Temperatura máxima: 80 Caudal dinámico: 205 DaN

Rotación: Cojinete a bolas Escala de dureza: Shore A Dureza: 80

## **Suelos**

- Asfalto
- Gres Hormigòn

## Datos de la rueda

Diámetro (mm)	200
Ancho de banda (mm)	50
Anchura del cubo (mm)	55
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	17
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	205
Color	Negro
Material	Goma Maciza
Piezas de caja	1
Escala de dureza	Shore A
Dureza	80

## Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	140X110
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	105X080
Tamaño del orificio de la placa (mm)	11X16
Desplazamiento (mm)	1
Distancia al suelo (mm)	235
Agujero de apoyo (mm)	1
Caudal estático (DaN)	260
Estructura	Fijo
Versión	1
Freno	/
Pivote	1
Tipo de clavija	/
Acabado	Galvanizado