

SERIE 112

# 103F

AVO - Rueda de goma maciza con soporte de acero para industria,  
diámetro 200mm ean 11594

**Material:** Goma Maciza    **Núcleo:** De acero    **A alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de goma maciza, dureza 80 Shore A, y discos de acero estampado, cincado-cromado. Buje con alojamiento liso, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con agujero pasante y freno delantero. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Goma

**EAN13:** 8018793115940    **EAN5:** 11594    **Código del artículo:** 03103F02000CN



## Características

**Temperatura mínima:** -20    **Temperatura máxima:** 80    **Caudal dinámico:** 205 DaN  
**Rotación:** Cojinete a bolas    **Escala de dureza:** Shore A    **Dureza:** 80

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diámetro (mm)               | 200              |
| Ancho de banda (mm)         | 50               |
| Anchura del cubo (mm)       | 55               |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas |
| Agujero rueda (mm)          | 17               |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                |
| Caudal dinámico (DaN)       | 205              |
| Color                       | Negro            |
| Material                    | Goma Maciza      |
| Piezas de caja              | /                |
| Escala de dureza            | Shore A          |
| Dureza                      | 80               |

## Datos de apoyo

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                         |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                         |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                         |
| Desplazamiento (mm)                            | 55                        |
| Distancia al suelo (mm)                        | 232                       |
| Agujero de apoyo (mm)                          | 16                        |
| Caudal estático (DaN)                          | 260                       |
| Estructura                                     | Giratorio                 |
| Versión                                        | Agujero pasante con freno |
| Freno                                          | Delantero                 |
| Pivote                                         | /                         |
| Tipo de clavija                                | /                         |
| Acabado                                        | Galvanizado               |