

SERIE 112

# 103BI

AVO - Rueda de goma maciza con soporte de acero para industria, diámetro 200mm ean 15573

**Material:** Goma Maciza    **Núcleo:** De acero    **Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de goma maciza, dureza 80 Shore A, y discos de acero estampado, cincado-cromado. Buje con alojamiento liso, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con espiga y freno delantero. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Goma

**EAN13:** 8018793155731    **EAN5:** 15573    **Código del artículo:** 03103BI200SRN



## Características

|                                     |                                  |                                 |                                                                                             |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatura mínima:</b> -20      | <b>Temperatura máxima:</b> 80    | <b>Caudal dinámico:</b> 205 DaN | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asfalto</li><li>• Gres</li><li>• Hormigòn</li></ul> |
| <b>Rotación:</b> Cojinete de agujas | <b>Escala de dureza:</b> Shore A | <b>Dureza:</b> 80               |                                                                                             |

## Suelos

## Datos de la rueda

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Diámetro (mm)</b>               | 200                |
| <b>Ancho de banda (mm)</b>         | 50                 |
| <b>Anchura del cubo (mm)</b>       | 58                 |
| <b>Versión cubo</b>                | Cojinete de agujas |
| <b>Agujero rueda (mm)</b>          | 20                 |
| <b>Asiento del rodamiento (mm)</b> | /                  |
| <b>Caudal dinámico (DaN)</b>       | 205                |
| <b>Color</b>                       | Negro              |
| <b>Material</b>                    | Goma Maciza        |
| <b>Piezas de caja</b>              | /                  |
| <b>Escala de dureza</b>            | Shore A            |
| <b>Dureza</b>                      | 80                 |

## Datos de apoyo

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tamaño del plato (mm)</b>                          | /                             |
| <b>Distancia entre los orificios de la placa (mm)</b> | /                             |
| <b>Tamaño del orificio de la placa (mm)</b>           | /                             |
| <b>Desplazamiento (mm)</b>                            | 55                            |
| <b>Distancia al suelo (mm)</b>                        | 232                           |
| <b>Agujero de apoyo (mm)</b>                          | /                             |
| <b>Caudal estático (DaN)</b>                          | 260                           |
| <b>Estructura</b>                                     | Giratorio                     |
| <b>Versión</b>                                        | Espiga introducible con freno |
| <b>Freno</b>                                          | Delantero                     |
| <b>Pivote</b>                                         | 35X120                        |
| <b>Tipo de clavija</b>                                | Espiga introducible           |
| <b>Acabado</b>                                        | Galvanizado                   |