

SERIE 112

80A

AVO - Rueda de goma maciza con soporte de acero para industria, diámetro 250mm ean 03993

Material: Goma Maciza **Núcleo:** De acero **Alcance:** Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de goma maciza, dureza 80 Shore A, y discos de acero estampado, cincado-cromado. Buje con alojamiento liso, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, fijo. Montaje mediante tuerca autoblocante.

Línea de productos: Goma

EAN13: 8018793039932 **EAN5:** 03993 **Código del artículo:** 01080A02500BN



Características

Temperatura mínima: -20 **Temperatura máxima:** 80 **Caudal dinámico:** 300 DaN
Rotación: Casquillo liso **Escala de dureza:** Shore A **Dureza:** 80

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón

Datos de la rueda

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm) | 250 |
| Ancho de banda (mm) | 60 |
| Anchura del cubo (mm) | 75 |
| Versión cubo | Casquillo liso |
| Agujero rueda (mm) | 25 |
| Asiento del rodamiento (mm) | / |
| Caudal dinámico (DaN) | 300 |
| Color | Negro |
| Material | Goma Maciza |
| Piezas de caja | / |
| Escala de dureza | Shore A |
| Dureza | 80 |

Datos de apoyo

| | |
|--|-------------|
| Tamaño del plato (mm) | 200X160 |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 150X115 |
| Tamaño del orificio de la placa (mm) | 14X26 |
| Desplazamiento (mm) | / |
| Distancia al suelo (mm) | 302 |
| Agujero de apoyo (mm) | / |
| Caudal estático (DaN) | 380 |
| Estructura | Fijo |
| Versión | / |
| Freno | / |
| Pivote | / |
| Tipo de clavija | / |
| Acabado | Galvanizado |