

SERIE 112B

90BISB

AVO - Rueda de goma maciza con soporte de acero para industria,
diámetro 250mm ean 13141

Material: Goma Maciza **Núcleo:** Polipropileno **Alcance:** Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de goma maciza, dureza 83 Shore A, y núcleo de material termoplástico de alta resistencia. Buje con alojamiento liso, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con espiga y freno trasero. Montaje mediante tuerca autoblocante.

Línea de productos: Goma

EAN13: 8018793131414 **EAN5:** 13141 **Código del artículo:** 02090FB2500RN



Características

Temperatura mínima: -20	Temperatura máxima: 80	Caudal dinámico: 295 DaN	• Asfalto • Gres • Hormigòn
Rotación: Cojinete de agujas	Escala de dureza: Shore A	Dureza: 83	

Suelos

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	250
Ancho de banda (mm)	60
Anchura del cubo (mm)	75
Versión cubo	Cojinete de agujas
Agujero rueda (mm)	20
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	295
Color	Negro
Material	Goma Maciza
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	83

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	85
Distancia al suelo (mm)	302
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	370
Estructura	Giratorio
Versión	Espiga introducible con freno
Freno	Trasero
Pivote	25X55
Tipo de clavija	Espiga introducible
Acabado	Galvanizado