#### ALDO VALSECCHI S.P.A.

Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 export@avo.it

SERIE 604

# 606A

AVO - Rueda de goma maciza con soporte de acero para industria, diámetro 306mm ean 24016

Material: Goma Maciza Núcleo: De acero Alcance: Industria

#### Descripción:

Rueda de caucho macizo elástico extremadamente robusta de 65-70 Shore A con bridas de acero estampado y cromado zincado. Alta suavidad, gran resistencia a impactos y cortes y absorbe vibraciones. Buje sobre 2 rodamientos de bolas Rs o 2 rodamientos de acero inoxidable RS.

#### Ruedas para cargas extra pesadas:

En acero estampado y soldado de gran espesor, fijo. Acabado con pintura epoxi negra

Línea de productos: Goma, Neumática

**EAN13: EAN5: Código del artículo:** 8018793240161 24016 21606A0306093



### Características

Temperatura mínima: -20 Temperatura máxima: 80 Caudal dinámico: 550 DaN

Rotación: Cojinete a bolas Escala de dureza: Shore A Dureza: 70

### **Suelos**

- Asfalto
- Gres
- Hormigòn
- No asfaltado
- Parrilla

## Datos de la rueda

Diámetro (mm)	306
Ancho de banda (mm)	93
Anchura del cubo (mm)	75
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	20
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	550
Color	Negro
Material	Goma Maciza
Piezas de caja	1
Escala de dureza	Shore A
Dureza	70

# Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	200X200
rumano dei piato (mm)	2007/200
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	160X160
Tamaño del orificio de la placa (mm)	17
Desplazamiento (mm)	1
Distancia al suelo (mm)	375
Agujero de apoyo (mm)	I
Caudal estático (DaN)	690
Estructura	Fijo
Versión	1
Freno	1
Pivote	1
Tipo de clavija	1
Acabado	Pintado de negro