

SERIE 604

605A

AVO - Rueda de goma maciza con soporte de acero para industria, diámetro 306mm ean 24057

Material: Goma Maciza **Núcleo:** De acero **Alcance:** Industria

Descripción:

Rueda de caucho macizo elástico extremadamente robusta de 65-70 Shore A con bridas de acero estampado y cromado zincado. Alta suavidad, gran resistencia a impactos y cortes y absorbe vibraciones. Buje sobre 2 rodamientos de bolas Rs o 2 rodamientos de acero inoxidable RS.

Ruedas gemelas para cargas extra pesadas:

En acero estampado y soldado de gran espesor, fijo. Acabado con pintura epoxi negra.

Línea de productos: Goma, Neumática

EAN13:	EAN5:	Código del artículo:
8018793240574	24057	21605A0306094



Características

Temperatura mínima: -20	Temperatura máxima: 80	Caudal dinámico: 1650 DaN
Rotación: Cojinete a bolas	Escala de dureza: Shore A	Dureza: 70

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- No asfaltado
- Parrilla

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	306
Ancho de banda (mm)	93
Anchura del cubo (mm)	75
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	20
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	1650
Color	Negro
Material	Goma Maciza
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	70

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	200X200
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	160X160
Tamaño del orificio de la placa (mm)	17
Desplazamiento (mm)	85
Distancia al suelo (mm)	375
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	2050
Estructura	Fijo
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	Pintado de negro