ALDO VALSECCHI S.P.A.

Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 export@avo.it

SERIE 604

605A

AVO - Rueda de goma maciza con soporte de acero para industria, diámetro 306mm ean 24057

Material: Goma Maciza Núcleo: De acero Alcance: Industria

Descripción:

Rueda de caucho macizo elástico extremadamente robusta de 65-70 Shore A con bridas de acero estampado y cromado zincado. Alta suavidad, gran resistencia a impactos y cortes y absorbe vibraciones. Buje sobre 2 rodamientos de bolas Rs o 2 rodamientos de acero inoxidable RS.

Ruedas gemelas para cargas extra pesadas:

En acero estampado y soldado de gran espesor, fijo. Acabado con pintura epoxi

Línea de productos: Goma, Neumática

EAN13: EAN5: Código del artículo: 8018793240574 24057 21605A0306094



Características

Temperatura mínima: -20 Temperatura máxima: 80 Caudal dinámico: 1650 DaN

Rotación: Cojinete a bolas Escala de dureza: Shore A Dureza: 70

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigòn
- No asfaltado
- Parrilla

Datos de la rueda

| Diámetro (mm) | 306 |
|-----------------------------|------------------|
| Ancho de banda (mm) | 93 |
| Anchura del cubo (mm) | 75 |
| Versión cubo | Cojinete a bolas |
| Agujero rueda (mm) | 20 |
| Asiento del rodamiento (mm) | / |
| Caudal dinámico (DaN) | 1650 |
| Color | Negro |
| Material | Goma Maciza |
| Piezas de caja | 1 |
| Escala de dureza | Shore A |
| Dureza | 70 |

Datos de apoyo

| Tamaño del plato (mm) | 200X200 |
|---|------------------|
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 160X160 |
| Tamaño del orificio de la placa (mm) | 17 |
| Desplazamiento (mm) | 85 |
| Distancia al suelo (mm) | 375 |
| Agujero de apoyo (mm) | 1 |
| Caudal estático (DaN) | 2050 |
| Estructura | Fijo |
| Versión | 1 |
| Freno | 1 |
| Pivote | 1 |
| Tipo de clavija | 1 |
| Acabado | Pintado de negro |