

SERIE 604

606

**AVO - Rueda de goma maciza con soporte de acero para industria,  
diámetro 457mm ean 24144**

**Material:** Goma Maciza    **Núcleo:** De acero    **Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda de caucho macizo elástico extremadamente robusta de 65-70 Shore A con bridas de acero estampado y cromado zincado. Alta suavidad, gran resistencia a impactos y cortes y absorbe vibraciones. Buje sobre 2 rodamientos de bolas RS o 2 rodamientos de acero inoxidable RS.

**Ruedas para cargas extra pesadas:**

En acero estampado y soldado de gran espesor, giratorio sobre rodamiento axial y rodamiento de rodillos cónicos, con platina atornillable. Acabado con pintura epoxi negra.

**Línea de productos:** Goma, Neumática

|               |              |                             |
|---------------|--------------|-----------------------------|
| <b>EAN13:</b> | <b>EAN5:</b> | <b>Código del artículo:</b> |
| 8018793241441 | 24144        | 2160600457122               |



## Características

|                                   |                                  |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Temperatura mínima:</b> -20    | <b>Temperatura máxima:</b> 80    | <b>Caudal dinámico:</b> 1400 DaN |
| <b>Rotación:</b> Cojinete a bolas | <b>Escala de dureza:</b> Shore A | <b>Dureza:</b> 70                |

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- No asfaltado
- Parrilla

Datos de la rueda

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diámetro (mm)               | 457              |
| Ancho de banda (mm)         | 122              |
| Anchura del cubo (mm)       | 100              |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas |
| Agujero rueda (mm)          | 25               |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                |
| Caudal dinámico (DaN)       | 1400             |
| Color                       | Negro            |
| Material                    | Goma Maciza      |
| Piezas de caja              | /                |
| Escala de dureza            | Shore A          |
| Dureza                      | 70               |

Datos de apoyo

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 230X230              |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 190X190              |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 19                   |
| Desplazamiento (mm)                            | 100                  |
| Distancia al suelo (mm)                        | 560                  |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                    |
| Caudal estático (DaN)                          | 1750                 |
| Estructura                                     | Giratorio            |
| Versión                                        | Platina atornillable |
| Freno                                          | /                    |
| Pivote                                         | /                    |
| Tipo de clavija                                | /                    |
| Acabado                                        | Pintado de negro     |