

SERIE 112

80BISB

AVO - Rueda de goma maciza con soporte de acero para industria,
diámetro 80mm ean 17141

Material: Goma Maciza **Núcleo:** De acero **Alcance:** Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de goma maciza, dureza 80 Shore A, y discos de acero estampado, cincado-cromado. Buje con alojamiento liso, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con espiga y freno trasero. Montaje mediante tuerca autoblocante.

Línea de productos: Goma

EAN13: 8018793171410 **EAN5:** 17141 **Código del artículo:** 01080BF0806RN



Características

Temperatura mínima: -20 **Temperatura máxima:** 80 **Caudal dinámico:** 50 DaN • Asfalto
Rotación: Cojinete de agujas **Escala de dureza:** Shore A **Dureza:** 80 • Gres
• Hormigón

Suelos

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	80
Ancho de banda (mm)	25
Anchura del cubo (mm)	40
Versión cubo	Cojinete de agujas
Agujero rueda (mm)	12
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	50
Color	Negro
Material	Goma Maciza
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	80

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	37
Distancia al suelo (mm)	106
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	70
Estructura	Giratorio
Versión	Espiga introducible con freno
Freno	Trasero
Pivote	12X30
Tipo de clavija	Espiga roscada
Acabado	Galvanizado