

SERIE 112CD

103B-CD

AVO - Rueda de goma maciza con soporte de acero para industria,
diámetro 80mm ean 20420

Material: Goma Maciza **Núcleo:** De acero **Alcance:** Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de caucho conductor, dureza 80 Shore A, y discos de chapa de acero estampada, cincada-cromada. Buje con alojamiento liso, jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado zincado-cromado rotativos sobre doble corona de bolas. Montaje con tuerca autoblocante. Anillo antipolvo en el giro de bolas.

Línea de productos: Antiestático/Conductor

EAN13: 8018793204200 **EAN5:** 20420 **Código del artículo:** 03103B00804RA



Características

Temperatura mínima: -25 **Temperatura máxima:** 85 **Caudal dinámico:** 50 DaN • Asfalto
Rotación: Cojinete de agujas **Escala de dureza:** Shore A **Dureza:** 80 • Gres
• Hormigòn

Suelos

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	80
Ancho de banda (mm)	25
Anchura del cubo (mm)	50
Versión cubo	Cojinete de agujas
Agujero rueda (mm)	12
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	50
Color	Gris
Material	Goma Maciza
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	80

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	37
Distancia al suelo (mm)	106
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	70
Estructura	Giratorio
Versión	Espiga introducible con freno
Freno	Delantero
Pivote	10X30
Tipo de clavija	Espiga introducible
Acabado	Galvanizado