

SERIE 154

## 154BISD

AVO - Rueda de goma maciza con soporte de acero para muebles,  
diámetro 125mm ean 01080

**Material:** Goma Maciza    **Núcleo:** Polipropileno    **Alcance:** Muebles

### Descripción:

Rueda de caucho negro o gris con protector de hilos y discos de chapa de acero estampada. Soporte giratorio de acero estampado sobre corona de bolas, con acabado cromado o pintura negra, posibilidad de freno de rueda y platina. Eje atornillado. Uso recomendado para equipamiento y mobiliario hospitalario, muebles metálicos, electrodomésticos, etc.

**Ruedas domèsticas:**

**Línea de productos:** Mobiliario

**EAN13:** 8018793010801    **EAN5:** 01080    **Código del artículo:** SC154DF125C6N



## Características

**Temperatura mínima:** /    **Temperatura máxima:** /    **Caudal dinámico:** 90 DaN  
**Rotación:** Casquillo liso    **Escala de dureza:** Shore A    **Dureza:** 80

## Suelos

- Gres
- Madera

## Datos de la rueda

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm)               | 125            |
| Ancho de banda (mm)         | 27             |
| Anchura del cubo (mm)       | 34             |
| Versión cubo                | Casquillo liso |
| Agujero rueda (mm)          | 12             |
| Asiento del rodamiento (mm) | /              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 90             |
| Color                       | Negro          |
| Material                    | Goma Maciza    |
| Piezas de caja              | 2              |
| Escala de dureza            | Shore A        |
| Dureza                      | 80             |

## Datos de apoyo

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                             |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                             |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                             |
| Desplazamiento (mm)                            | /                             |
| Distancia al suelo (mm)                        | 165                           |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                             |
| Caudal estático (DaN)                          | 120                           |
| Estructura                                     | Giratorio                     |
| Versión                                        | Espiga introducible con freno |
| Freno                                          | Delantero                     |
| Pivote                                         | 22                            |
| Tipo de clavija                                | Gommino                       |
| Acabado                                        | Cromo                         |