

SERIE 155

## 155H

AVO - Rueda de goma maciza con soporte de acero para muebles,  
diámetro 60mm ean 01929

**Material:** Goma Maciza    **Núcleo:** De acero    **Alcance:** Muebles

### Descripción:

Roue en caoutchouc noir ou gris avec pare-fils et flasques en acier embouti et support en acier embouti tournant sur une couronne à roulement à billes chromée ou peinte en noir, disponible avec dispositif de blocage de la rotation de la roue et plaque. Essieu boulonné. Son utilisation est recommandée pour le mobilier et l'équipement hospitalier, les meubles métalliques, les appareils électroménagers, etc.

**Ruedas domésticas:**

**Línea de productos:** Mobiliario

**EAN13:**  
8018793019293

**EAN5:**  
01929

**Código del artículo:**  
SC155H0060K0N



## Características

**Temperatura mínima:** /

**Temperatura máxima:** /

**Caudal dinámico:** 60 DaN

- Gres
- Madera

**Rotación:** Cojinete a bolas

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 80

## Suelos

## Datos de la rueda

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diámetro (mm)               | 60               |
| Ancho de banda (mm)         | 24               |
| Anchura del cubo (mm)       | 29               |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas |
| Agujero rueda (mm)          | 6                |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                |
| Caudal dinámico (DaN)       | 60               |
| Color                       | Negro            |
| Material                    | Goma Maciza      |
| Piezas de caja              | 8                |
| Escala de dureza            | Shore A          |
| Dureza                      | 80               |

## Datos de apoyo

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 064X050          |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 049X036          |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 6,5              |
| Desplazamiento (mm)                            | /                |
| Distancia al suelo (mm)                        | 93               |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                |
| Caudal estático (DaN)                          | 80               |
| Estructura                                     | Fijo             |
| Versión                                        | /                |
| Freno                                          | /                |
| Pivote                                         | /                |
| Tipo de clavija                                | /                |
| Acabado                                        | Pintado de negro |