

SERIE 16NX

## 66XB

AVO - Rueda de goma resistente a los cortes con soporte acero inoxidable aisi 304 para industria, diámetro 200mm ean 19776

**Material:** Goma resistente a los cortes

**Núcleo:** Poliamida 6

**Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda de goma elástica azul resistente a los cortes 68 Shore A. con poliamida negra de 6 núcleos. Buje sobre jaula de rodillos de acero inoxidable.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero inoxidable AISI 304 estampado, giratorio sobre doble hilera de bolas de acero inoxidable AISI 420, con espiga.

**Línea de productos:** Acero Inoxidable

**EAN13:**  
8018793197762

**EAN5:**  
19776

**Código del artículo:**  
00X66B0200NRB



## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 70

**Caudal dinámico:** 300 DaN

- Gres
- Madera

**Rotación:** Cojinete de agujas de acero inoxidable

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 68

## Suelos

## Datos de la rueda

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Diámetro (mm)               | 200                                    |
| Ancho de banda (mm)         | 50                                     |
| Anchura del cubo (mm)       | 58                                     |
| Versión cubo                | Cojinete de agujas de acero inoxidable |
| Agujero rueda (mm)          | 20                                     |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                                      |
| Caudal dinámico (DaN)       | 300                                    |
| Color                       | Azul                                   |
| Material                    | Goma resistente a los cortes           |
| Piezas de caja              | /                                      |
| Escala de dureza            | Shore A                                |
| Dureza                      | 68                                     |

## Datos de apoyo

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                         |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                         |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                         |
| Desplazamiento (mm)                            | 55                        |
| Distancia al suelo (mm)                        | 232                       |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                         |
| Caudal estático (DaN)                          | 380                       |
| Estructura                                     | Giratorio                 |
| Versión                                        | Espiga introducible       |
| Freno                                          | /                         |
| Pivote                                         | 22X50                     |
| Tipo de clavija                                | Espiga introducible       |
| Acabado                                        | Acero inoxidable AISI 304 |