

SERIE 16A-T

## 36ANTB-T

AVO - Rueda de goma silicona para altas temperatur con soporte de acero para industria, diámetro 100mm ean 27878

**Material:** Goma Silicona para altas temperatur

**Núcleo:** Aluminio

**Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de caucho de silicona 80 Shore A para altas temperaturas y núcleo de aluminio. Buje con rodamientos de bolas de precisión estancos.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con espiga y freno delantero. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Altas temperaturas

**EAN13:**  
8018793278782

**EAN5:**  
27878

**Código del artículo:**  
14036BA100TCA



## Características

**Temperatura mínima:** -40

**Temperatura máxima:** 280

**Caudal dinámico:** 120 DaN

**Rotación:** Cojinete a bolas

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 80

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Diámetro (mm)               | 100                                 |
| Ancho de banda (mm)         | 40                                  |
| Anchura del cubo (mm)       | 40                                  |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas                    |
| Agujero rueda (mm)          | 15                                  |
| Asiento del rodamiento (mm) | 32X9                                |
| Caudal dinámico (DaN)       | 120                                 |
| Color                       | Rojo                                |
| Material                    | Goma Silicona para altas temperatur |
| Piezas de caja              | /                                   |
| Escala de dureza            | Shore A                             |
| Dureza                      | 80                                  |

## Datos de apoyo

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                             |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                             |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                             |
| Desplazamiento (mm)                            | 37                            |
| Distancia al suelo (mm)                        | 128                           |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                             |
| Caudal estático (DaN)                          | 150                           |
| Estructura                                     | Giratorio                     |
| Versión                                        | Espiga introducíble con freno |
| Freno                                          | Delantero                     |
| Pivote                                         | 20X50                         |
| Tipo de clavija                                | Espiga introducíble           |
| Acabado                                        | Galvanizado                   |