

SERIE 112A-AT

## 80A-AT

AVO - Rueda de goma silicona para altas temperatur con soporte de acero para industria, diámetro 200mm ean 27897

**Material:** Goma Silicona para altas temperatur

**Núcleo:** De acero

**Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de caucho 80 Shore A para altas temperaturas y discos de acero estampado con recubrimiento cincado-cromado. Buje con rodamientos de bolas de precisión estancos.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, fijo. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Altas temperaturas

**EAN13:**  
8018793278973

**EAN5:**  
27897

**Código del artículo:**  
01080A0200TCR



## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 120

**Caudal dinámico:** 205 DaN

**Rotación:** Cojinete a bolas

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 80

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Diámetro (mm)               | 200                                 |
| Ancho de banda (mm)         | 50                                  |
| Anchura del cubo (mm)       | 55                                  |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas                    |
| Agujero rueda (mm)          | 17                                  |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                                   |
| Caudal dinámico (DaN)       | 205                                 |
| Color                       | Rojo                                |
| Material                    | Goma Silicona para altas temperatur |
| Piezas de caja              | /                                   |
| Escala de dureza            | Shore A                             |
| Dureza                      | 80                                  |

## Datos de apoyo

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 140X110     |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 105X080     |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 11X16       |
| Desplazamiento (mm)                            | /           |
| Distancia al suelo (mm)                        | 235         |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /           |
| Caudal estático (DaN)                          | 260         |
| Estructura                                     | Fijo        |
| Versión                                        | /           |
| Freno                                          | /           |
| Pivote                                         | /           |
| Tipo de clavija                                | /           |
| Acabado                                        | Galvanizado |