

SERIE 112A-AT

## 80-AT

AVO - Rueda de goma silicona para altas temperatur con soporte de acero para industria, diámetro 80mm ean 17967

**Material:** Goma Silicona para altas temperatur

**Núcleo:** De acero

**Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de caucho 80 Shore A para altas temperaturas y discos de acero estampado con recubrimiento cincado-cromado. Buje con rodamientos de bolas de precisión estancos.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con platina atornillable. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Altas temperaturas

**EAN13:**  
8018793179676

**EAN5:**  
17967

**Código del artículo:**  
0108000080TCR



## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 120

**Caudal dinámico:** 50 DaN

**Rotación:** Cojinete a bolas

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 80

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Diámetro (mm)               | 80                                  |
| Ancho de banda (mm)         | 25                                  |
| Anchura del cubo (mm)       | 34                                  |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas                    |
| Agujero rueda (mm)          | 8                                   |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                                   |
| Caudal dinámico (DaN)       | 50                                  |
| Color                       | Rojo                                |
| Material                    | Goma Silicona para altas temperatur |
| Piezas de caja              | /                                   |
| Escala de dureza            | Shore A                             |
| Dureza                      | 80                                  |

## Datos de apoyo

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 100X085              |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 080X060              |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 8,5X12               |
| Desplazamiento (mm)                            | 37                   |
| Distancia al suelo (mm)                        | 108                  |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                    |
| Caudal estático (DaN)                          | 70                   |
| Estructura                                     | Giratorio            |
| Versión                                        | Platina atornillable |
| Freno                                          | /                    |
| Pivote                                         | /                    |
| Tipo de clavija                                | /                    |
| Acabado                                        | Galvanizado          |