

SERIE 220

## 220BP

AVO - Rueda de goma sintetica con soporte acciaio para muebles, diámetro 40mm ean 13238

**Material:** / **Núcleo:** Polipropileno **Alcance:** Muebles

### Descripción:

Rueda de caucho sintético negro o gris, llanta de material termoplástico, soporte de acero estampado cincado-cromado giratorio sobre doble corona de bolas, con freno de rueda. Uso recomendado para mobiliario de oficina, expositores, electrodomésticos, equipamiento hospitalario, etc. También disponible con montaje mediante tornillo y tuerca.

### Ruedas domésticas:

En acero prensado giratorio sobre una doble fila de bolas, con dispositivo de bloqueo de la rueda. Ejecución: zinc - cromado. Llanta de caucho sintético negro o gris con brida de termoplástico. Se recomienda su uso en muebles de oficina, expositores, ele

**Línea de productos:** Mobiliario

**EAN13:**8018793132381 **EAN5:**13238 **Código del artículo:**SC220B0040P2N

## Características

**Temperatura mínima:** / **Temperatura máxima:** / **Caudal dinámico:** 15 DaN

**Rotación:** Casquillo liso **Escala de dureza:** Shore A **Dureza:** 85

## Suelos

- Gres
- Madera

## Datos de la rueda

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm)               | 40             |
| Ancho de banda (mm)         | 18             |
| Anchura del cubo (mm)       | 20             |
| Versión cubo                | Casquillo liso |
| Agujero rueda (mm)          | 8              |
| Asiento del rodamiento (mm) | /              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 15             |
| Color                       | Negro          |
| Material                    | /              |
| Piezas de caja              | 20             |
| Escala de dureza            | Shore A        |
| Dureza                      | 85             |

## Datos de apoyo

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                   |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                   |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                   |
| Desplazamiento (mm)                            | /                   |
| Distancia al suelo (mm)                        | 56                  |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                   |
| Caudal estático (DaN)                          | 20                  |
| Estructura                                     | Giratorio           |
| Versión                                        | Espiga introducible |
| Freno                                          | /                   |
| Pivote                                         | 8X30                |
| Tipo de clavija                                | Espiga roscada      |
| Acabado                                        | Galvanizado         |