

SERIE 220C

## 220CB

AVO - Rueda de goma sintetica con soporte de acero para muebles,  
diámetro 40mm ean 13471

**Material:** Goma Sintetica    **Núcleo:** Polipropileno    **Alcance:** Muebles

### Descripción:

Rueda de caucho sintético gris, llanta de material termoplástico, con protector de hilos de chapa de acero estampada con acabado cromado brillante. Soporte de acero estampado cromado brillante, giratorio sobre doble corona de bolas, con freno de rueda. Uso recomendado tanto en mobiliario como en los sectores profesional e industrial.

**Ruedas domèsticas:**

**Línea de productos:** Mobiliario

**EAN13:** 8018793134712    **EAN5:** 13471    **Código del artículo:** SC220B0040C3G



## Características

**Temperatura mínima:** /    **Temperatura máxima:** /    **Caudal dinámico:** 15 DaN

**Rotación:** Casquillo liso    **Escala de dureza:** Shore A    **Dureza:** 85

## Suelos

- Gres
- Madera

## Datos de la rueda

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm)               | 40             |
| Ancho de banda (mm)         | 18             |
| Anchura del cubo (mm)       | 20             |
| Versión cubo                | Casquillo liso |
| Agujero rueda (mm)          | 8              |
| Asiento del rodamiento (mm) | /              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 15             |
| Color                       | Gris           |
| Material                    | Goma Sintetica |
| Piezas de caja              | 20             |
| Escala de dureza            | Shore A        |
| Dureza                      | 85             |

## Datos de apoyo

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                   |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                   |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                   |
| Desplazamiento (mm)                            | /                   |
| Distancia al suelo (mm)                        | 56                  |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                   |
| Caudal estático (DaN)                          | 20                  |
| Estructura                                     | Giratorio           |
| Versión                                        | Espiga introducible |
| Freno                                          | /                   |
| Pivote                                         | 10X15               |
| Tipo de clavija                                | Espiga roscada      |
| Acabado                                        | Cromo               |