

SERIE 221

# 221D

AVO - Rueda de goma sintetica con soporte de acero para muebles,  
diámetro 50mm ean 14398

**Material:** Goma Sintetica    **Núcleo:** Polipropileno    **Alcance:** Muebles

#### Descripción:

Rueda de caucho sintético azul, dureza 97 Shore A, llanta de material termoplástico. Soporte de acero estampado cincado-cromado, giratorio sobre doble corona de bolas con freno de rueda. Uso recomendado para mobiliario de oficina, muebles metálicos, expositores, electrodomésticos, equipamiento hospitalario, etc.

**Ruedas domèsticas:**

**Línea de productos:** Mobiliario

**EAN13:** 8018793143981    **EAN5:** 14398    **Código del artículo:** SC221D005006B



## Características

**Temperatura mínima:** /    **Temperatura máxima:** /    **Caudal dinámico:** 20 DaN    • Alfombra  
**Rotación:** Casquillo liso    **Escala de dureza:** Shore D    **Dureza:** 42    • Gres

## Suelos

## Datos de la rueda

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm)               | 50             |
| Ancho de banda (mm)         | 18             |
| Anchura del cubo (mm)       | 20             |
| Versión cubo                | Casquillo liso |
| Agujero rueda (mm)          | 6              |
| Asiento del rodamiento (mm) | /              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 20             |
| Color                       | Azul           |
| Material                    | Goma Sintetica |
| Piezas de caja              | 20             |
| Escala de dureza            | Shore D        |
| Dureza                      | 42             |

## Datos de apoyo

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                    |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                    |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                    |
| Desplazamiento (mm)                            | /                    |
| Distancia al suelo (mm)                        | 66                   |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                    |
| Caudal estático (DaN)                          | 30                   |
| Estructura                                     | Giratorio            |
| Versión                                        | Espiga introduccible |
| Freno                                          | /                    |
| Pivote                                         | 22                   |
| Tipo de clavija                                | Gommino              |
| Acabado                                        | Galvanizado          |