

SERIE 157

# 157D

AVO - Rueda de goma sintetica con soporte de acero para muebles,  
diámetro 80mm ean 02091

**Material:** Goma Sintetica    **Núcleo:** Polipropileno    **Alcance:** Muebles

#### Descripción:

Rueda de caucho sintético negro o gris con protector de hilos, núcleo de material termoplástico negro. Soporte giratorio de chapa de acero estampada, cincada-cromada, montado sobre doble corona de bolas. Eje atornillado. Uso recomendado para mobiliario hospitalario, muebles metálicos, electrodomésticos, etc.

**Ruedas domèsticas:**

**Línea de productos:** Mobiliario

**EAN13:**  
8018793020916

**EAN5:**  
02091

**Código del artículo:**  
SC157D008004N



## Características

**Temperatura mínima:** /

**Temperatura máxima:** /

**Caudal dinámico:** 55 DaN

- Gres
- Madera

**Rotación:** Casquillo liso

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 85

## Suelos

## Datos de la rueda

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm)               | 80             |
| Ancho de banda (mm)         | 23             |
| Anchura del cubo (mm)       | 29             |
| Versión cubo                | Casquillo liso |
| Agujero rueda (mm)          | 8              |
| Asiento del rodamiento (mm) | /              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 55             |
| Color                       | Negro          |
| Material                    | Goma Sintetica |
| Piezas de caja              | 4              |
| Escala de dureza            | Shore A        |
| Dureza                      | 85             |

## Datos de apoyo

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                    |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                    |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                    |
| Desplazamiento (mm)                            | /                    |
| Distancia al suelo (mm)                        | 100                  |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                    |
| Caudal estático (DaN)                          | 70                   |
| Estructura                                     | Giratorio            |
| Versión                                        | Espiga introduccible |
| Freno                                          | /                    |
| Pivote                                         | 18                   |
| Tipo de clavija                                | Gommino              |
| Acabado                                        | Galvanizado          |