

SERIE 220

## 220BIS

AVO - Rueda de goma sintética con soporte de acero para muebles, diámetro 80mm ean 03543

**Material:** Goma Sintética    **Núcleo:** Polipropileno    **Alcance:** Muebles

### Descripción:

Rueda de caucho sintético negro o gris, llanta de material termoplástico, soporte de acero estampado cincado-cromado giratorio sobre doble corona de bolas, con freno de rueda. Uso recomendado para mobiliario de oficina, expositores, electrodomésticos, equipamiento hospitalario, etc. También disponible con montaje mediante tornillo y tuerca.

**Ruedas domésticas:**

**Línea de productos:** Mobiliario

**EAN13:** 8018793035439    **EAN5:** 03543    **Código del artículo:** SC2200F0800ON



## Características

**Temperatura mínima:** /    **Temperatura máxima:** /    **Caudal dinámico:** 55 DaN

**Rotación:** Casquillo liso    **Escala de dureza:** Shore A    **Dureza:** 85

## Suelos

- Gres
- Madera

## Datos de la rueda

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Diámetro (mm)</b>               | 80             |
| <b>Ancho de banda (mm)</b>         | 23             |
| <b>Anchura del cubo (mm)</b>       | 29             |
| <b>Versión cubo</b>                | Casquillo liso |
| <b>Agujero rueda (mm)</b>          | 6              |
| <b>Asiento del rodamiento (mm)</b> | /              |
| <b>Caudal dinámico (DaN)</b>       | 55             |
| <b>Color</b>                       | Negro          |
| <b>Material</b>                    | Goma Sintética |
| <b>Piezas de caja</b>              | 4              |
| <b>Escala de dureza</b>            | Shore A        |
| <b>Dureza</b>                      | 85             |

## Datos de apoyo

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Tamaño del plato (mm)</b>                          | 060X060                        |
| <b>Distancia entre los orificios de la placa (mm)</b> | 042X042                        |
| <b>Tamaño del orificio de la placa (mm)</b>           | 6X11                           |
| <b>Desplazamiento (mm)</b>                            | /                              |
| <b>Distancia al suelo (mm)</b>                        | 108                            |
| <b>Agujero de apoyo (mm)</b>                          | /                              |
| <b>Caudal estático (DaN)</b>                          | 70                             |
| <b>Estructura</b>                                     | Giratorio                      |
| <b>Versión</b>  | Platina atornillable con freno |
| <b>Freno</b>  | Delantero                      |
| <b>Pivote</b>   | /                              |
| <b>Tipo de clavija</b>                                | /                              |
| <b>Acabado</b>  | Galvanizado                    |