

SERIE 154

## 154D

AVO - Rueda de goma sintetica con soporte de acero para muebles, diámetro 80mm ean 12172

**Material:** Goma Sintetica    **Núcleo:** Polipropileno    **Alcance:** Muebles

### Descripción:

Rueda de caucho negro o gris con protector de hilos y discos de chapa de acero estampada. Soporte giratorio de acero estampado sobre corona de bolas, con acabado cromado o pintura negra, posibilidad de freno de rueda y platina. Eje atornillado. Uso recomendado para equipamiento y mobiliario hospitalario, muebles metálicos, electrodomésticos, etc.

**Ruedas domèsticas:**

**Línea de productos:** Mobiliario

**EAN13:** 8018793121729    **EAN5:** 12172    **Código del artículo:** SC154D0080K6N



## Características

**Temperatura mínima:** /    **Temperatura máxima:** /    **Caudal dinámico:** 60 DaN  
**Rotación:** Casquillo liso    **Escala de dureza:** Shore A    **Dureza:** 85

## Suelos

- Gres
- Madera

## Datos de la rueda

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm)               | 80             |
| Ancho de banda (mm)         | 23             |
| Anchura del cubo (mm)       | 29             |
| Versión cubo                | Casquillo liso |
| Agujero rueda (mm)          | 8              |
| Asiento del rodamiento (mm) | /              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 60             |
| Color                       | Negro          |
| Material                    | Goma Sintetica |
| Piezas de caja              | 4              |
| Escala de dureza            | Shore A        |
| Dureza                      | 85             |

## Datos de apoyo

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                   |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                   |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                   |
| Desplazamiento (mm)                            | /                   |
| Distancia al suelo (mm)                        | 115                 |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                   |
| Caudal estático (DaN)                          | 80                  |
| Estructura                                     | Giratorio           |
| Versión                                        | Espiga introducible |
| Freno                                          | /                   |
| Pivote                                         | 22                  |
| Tipo de clavija                                | Gommino             |
| Acabado                                        | Pintado de negro    |