

SERIE 220-AM

## 220BIS-AM

AVO - Rueda de goma sintetica con soporte de acero para muebles,  
diámetro 125mm ean 14919

**Material:** Goma Sintetica    **Núcleo:** Polipropileno    **Alcance:** Muebles

### Descripción:

Rueda de goma sintética gris con bridas de material termoplástico, soporte giratorio de acero estampado zincado con doble corona de bolas y freno de rueda. Recomendada para mobiliario de oficina, expositores, electrodomésticos, equipamiento hospitalario, etc. Disponible también con montaje mediante tornillo y tuerca.

**Ruedas domèsticas:**

**Línea de productos:** Mobiliario

**EAN13:** 8018793149198    **EAN5:** 14919    **Código del artículo:** SC2200F1250OG



## Características

**Temperatura mínima:** /    **Temperatura máxima:** /    **Caudal dinámico:** 70 DaN  
**Rotación:** Casquillo liso    **Escala de dureza:** Shore A    **Dureza:** 85

## Suelos

- Gres
- Madera

## Datos de la rueda

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm)               | 125            |
| Ancho de banda (mm)         | 30             |
| Anchura del cubo (mm)       | 34             |
| Versión cubo                | Casquillo liso |
| Agujero rueda (mm)          | 6              |
| Asiento del rodamiento (mm) | /              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 70             |
| Color                       | Gris           |
| Material                    | Goma Sintetica |
| Piezas de caja              | 2              |
| Escala de dureza            | Shore A        |
| Dureza                      | 85             |

## Datos de apoyo

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 060X060                        |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 042X042                        |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 6X11                           |
| Desplazamiento (mm)                            | /                              |
| Distancia al suelo (mm)                        | 152                            |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                              |
| Caudal estático (DaN)                          | 90                             |
| Estructura                                     | Giratorio                      |
| Versión                                        | Platina atornillable con freno |
| Freno                                          | Delantero                      |
| Pivote                                         | /                              |
| Tipo de clavija                                | /                              |
| Acabado                                        | Galvanizado                    |