

SERIE 220-AM

## 220B-AM

AVO - Rueda de goma sintetica con soporte de acero para muebles,  
diámetro 35mm ean 03230

**Material:** Goma Sintetica    **Núcleo:** Polipropileno    **Alcance:** Muebles

### Descripción:

Rueda de goma sintética gris con bridas de material termoplástico, soporte giratorio de acero estampado zincado con doble corona de bolas y freno de rueda. Recomendada para mobiliario de oficina, expositores, electrodomésticos, equipamiento hospitalario, etc. Disponible también con montaje mediante tornillo y tuerca.

**Ruedas domèsticas:**

**Línea de productos:** Mobiliario

**EAN13:** 8018793032308    **EAN5:** 03230    **Código del artículo:** SC220B003501G



## Características

**Temperatura mínima:** /    **Temperatura máxima:** /    **Caudal dinámico:** 10 DaN  
**Rotación:** Casquillo liso    **Escala de dureza:** Shore A    **Dureza:** 85

## Suelos

- Gres
- Madera

## Datos de la rueda

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm)               | 35             |
| Ancho de banda (mm)         | 18             |
| Anchura del cubo (mm)       | 20             |
| Versión cubo                | Casquillo liso |
| Agujero rueda (mm)          | 6              |
| Asiento del rodamiento (mm) | /              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 10             |
| Color                       | Gris           |
| Material                    | Goma Sintetica |
| Piezas de caja              | 24             |
| Escala de dureza            | Shore A        |
| Dureza                      | 85             |

## Datos de apoyo

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                   |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                   |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                   |
| Desplazamiento (mm)                            | /                   |
| Distancia al suelo (mm)                        | 54                  |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                   |
| Caudal estático (DaN)                          | 20                  |
| Estructura                                     | Giratorio           |
| Versión                                        | Espiga introducible |
| Freno                                          | /                   |
| Pivote                                         | 8X15                |
| Tipo de clavija                                | Espiga roscada      |
| Acabado                                        | Galvanizado         |