

SERIE 220-AM

## 220H-AM

AVO - Rueda de goma sintetica con soporte de acero para muebles,  
diámetro 80mm ean 03530

**Material:** Goma Sintetica    **Núcleo:** Polipropileno    **Alcance:** Muebles

### Descripción:

Rueda de goma sintética gris con bridas de material termoplástico, soporte giratorio de acero estampado zincado con doble corona de bolas y freno de rueda. Recomendada para mobiliario de oficina, expositores, electrodomésticos, equipamiento hospitalario, etc. Disponible también con montaje mediante tornillo y tuerca.

**Ruedas domèsticas:**

**Línea de productos:** Mobiliario

**EAN13:**  
8018793035309

**EAN5:**  
03530

**Código del artículo:**  
SC220H008000G



## Características

**Temperatura mínima:** /

**Temperatura máxima:** /

**Caudal dinámico:** 55 DaN

- Gres
- Madera

**Rotación:** Casquillo liso

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 85

## Suelos

## Datos de la rueda

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm)               | 80             |
| Ancho de banda (mm)         | 23             |
| Anchura del cubo (mm)       | 29             |
| Versión cubo                | Casquillo liso |
| Agujero rueda (mm)          | 6              |
| Asiento del rodamiento (mm) | /              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 55             |
| Color                       | Gris           |
| Material                    | Goma Sintetica |
| Piezas de caja              | 4              |
| Escala de dureza            | Shore A        |
| Dureza                      | 85             |

## Datos de apoyo

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 060X060     |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 042X042     |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 6X11        |
| Desplazamiento (mm)                            | /           |
| Distancia al suelo (mm)                        | 108         |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /           |
| Caudal estático (DaN)                          | 70          |
| Estructura                                     | Fijo        |
| Versión                                        | /           |
| Freno                                          | /           |
| Pivote                                         | /           |
| Tipo de clavija                                | /           |
| Acabado                                        | Galvanizado |