

SERIE 114

## 108BIS

AVO - Rueda de hierro fundido con soporte de acero para industria, diámetro 100mm ean 21259

**Material:** Hierro fundido    **Núcleo:** Hierro fundido    **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda de fundición de hierro, resistente a las altas temperaturas, con estructura perlítica o laminar conforme a la norma ISO 185, que ofrece una excelente fluidez de rodadura. Buje con alojamiento liso.

### Ruedas para cargas extra pesadas:

En acero estampado y soldado de gran espesor, giratorio sobre rodamiento axial y rodamiento de rodillos cónicos, con platina atornillable y freno trasero. Acabado con pintura epoxi negra.

**Línea de productos:** Altas temperaturas, Hierro fundido

**EAN13:** 8018793212595    **EAN5:** 21259    **Código del artículo:** 041080F1000GM



## Características

**Temperatura mínima:** -40

**Temperatura máxima:** 500

**Caudal dinámico:** 250 DaN

**Rotación:** Casquillo liso

**Escala de dureza:** HB

**Dureza:** 200

## Suelos

- Asfalto
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm)               | 100            |
| Ancho de banda (mm)         | 30             |
| Anchura del cubo (mm)       | 40             |
| Versión cubo                | Casquillo liso |
| Agujero rueda (mm)          | 12             |
| Asiento del rodamiento (mm) | /              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 250            |
| Color                       | Gris           |
| Material                    | Hierro fundido |
| Piezas de caja              | /              |
| Escala de dureza            | HB             |
| Dureza                      | 200            |

## Datos de apoyo

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 100X085                        |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 080X060                        |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 11                             |
| Desplazamiento (mm)                            | 36                             |
| Distancia al suelo (mm)                        | 150                            |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                              |
| Caudal estático (DaN)                          | 320                            |
| Estructura                                     | Giratorio                      |
| Versión                                        | Platina atornillable con freno |
| Freno                                          | Trasero                        |
| Pivote                                         | /                              |
| Tipo de clavija                                | /                              |
| Acabado                                        | Pintado de negro               |