

SERIE 114

105

AVO - Rueda de hierro fundido con soporte de acero para industria, diámetro 125mm ean 05498

**Material:** Hierro fundido **Núcleo:** Hierro fundido **Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda de fundición de hierro, resistente a las altas temperaturas, con estructura perlítica o laminar conforme a la norma ISO 185, que ofrece una excelente fluidez de rodadura. Buje con alojamiento liso.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con platina atornillable. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Altas temperaturas, Hierro fundido

**EAN13:** 8018793054980 **EAN5:** 05498 **Código del artículo:** 04105001250GM



## Características

**Temperatura mínima:** -40 **Temperatura máxima:** 500 **Caudal dinámico:** 170 DaN **Suelos:** • Asfalto • Hormigón

**Rotación:** Casquillo liso **Escala de dureza:** HB **Dureza:** 200

## Datos de la rueda

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm)               | 125            |
| Ancho de banda (mm)         | 35             |
| Anchura del cubo (mm)       | 50             |
| Versión cubo                | Casquillo liso |
| Agujero rueda (mm)          | 15             |
| Asiento del rodamiento (mm) | /              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 170            |
| Color                       | Gris           |
| Material                    | Hierro fundido |
| Piezas de caja              | /              |
| Escala de dureza            | HB             |
| Dureza                      | 200            |

## Datos de apoyo

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 100X085              |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 080X060              |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 8,5X12               |
| Desplazamiento (mm)                            | 42                   |
| Distancia al suelo (mm)                        | 154                  |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                    |
| Caudal estático (DaN)                          | 220                  |
| Estructura                                     | Giratorio            |
| Versión                                        | Platina atornillable |
| Freno                                          | /                    |
| Pivote                                         | /                    |
| Tipo de clavija                                | /                    |
| Acabado                                        | Galvanizado          |