

SERIE 114

## 107BIS

AVO - Rueda de hierro fundido con soporte de acero para industria, diámetro 125mm ean 20630

**Material:** Hierro fundido    **Núcleo:** Hierro fundido    **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda de fundición de hierro, resistente a las altas temperaturas, con estructura perlítica o laminar conforme a la norma ISO 185, que ofrece una excelente fluidez de rodadura. Buje con alojamiento liso.

### Ruedas para cargas pesadas:

En acero estampado de gran espesor, con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas alojadas en pistas de acero templado, con platina atornillable y freno trasero. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Altas temperaturas, Hierro fundido

**EAN13:** 8018793206303    **EAN5:** 20630    **Código del artículo:** 041070F1250GM



## Características

**Temperatura mínima:** -40    **Temperatura máxima:** 500    **Caudal dinámico:** 250 DaN    • Asfalto  
**Rotación:** Casquillo liso    **Escala de dureza:** HB    **Dureza:** 200    • Hormigón

## Suelos

## Datos de la rueda

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm)               | 125            |
| Ancho de banda (mm)         | 35             |
| Anchura del cubo (mm)       | 50             |
| Versión cubo                | Casquillo liso |
| Agujero rueda (mm)          | 15             |
| Asiento del rodamiento (mm) | /              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 250            |
| Color                       | Gris           |
| Material                    | Hierro fundido |
| Piezas de caja              | /              |
| Escala de dureza            | HB             |
| Dureza                      | 200            |

## Datos de apoyo

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 135X110                        |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 105X080                        |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 13X16                          |
| Desplazamiento (mm)                            | 45                             |
| Distancia al suelo (mm)                        | 166                            |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                              |
| Caudal estático (DaN)                          | 320                            |
| Estructura                                     | Giratorio                      |
| Versión                                        | Platina atornillable con freno |
| Freno                                          | Trasero                        |
| Pivote                                         | /                              |
| Tipo de clavija                                | /                              |
| Acabado                                        | Galvanizado                    |