

SERIE 114

## 105B

AVO - Rueda de hierro fundido con soporte de acero para industria,  
diámetro 160mm ean 05493

**Material:** Hierro fundido    **Núcleo:** Hierro fundido    **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda de fundición de hierro, resistente a las altas temperaturas, con estructura perlítica o laminar conforme a la norma ISO 185, que ofrece una excelente fluidez de rodadura. Buje con alojamiento liso.

### Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con espiga. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Altas temperaturas, Hierro fundido

**EAN13:** 8018793054935    **EAN5:** 05493    **Código del artículo:** 04105B01600GM



## Características

**Temperatura mínima:** -40

**Temperatura máxima:** 500

**Caudal dinámico:** 300 DaN

**Rotación:** Casquillo liso

**Escala de dureza:** HB

**Dureza:** 200

## Suelos

- Asfalto
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm)               | 160            |
| Ancho de banda (mm)         | 40             |
| Anchura del cubo (mm)       | 58             |
| Versión cubo                | Casquillo liso |
| Agujero rueda (mm)          | 20             |
| Asiento del rodamiento (mm) | /              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 300            |
| Color                       | Gris           |
| Material                    | Hierro fundido |
| Piezas de caja              | /              |
| Escala de dureza            | HB             |
| Dureza                      | 200            |

## Datos de apoyo

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                   |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                   |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                   |
| Desplazamiento (mm)                            | 55                  |
| Distancia al suelo (mm)                        | 194                 |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                   |
| Caudal estático (DaN)                          | 380                 |
| Estructura                                     | Giratorio           |
| Versión                                        | Espiga introducible |
| Freno                                          | /                   |
| Pivote                                         | 22X50               |
| Tipo de clavija                                | Espiga introducible |
| Acabado                                        | Galvanizado         |