**ALDO VALSECCHI S.P.A.**
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
export@avo.it

**SERIE 116C**

# 98F

## AVO - Rueda de poliamida 6 rellena de vidrio 30% con soporte de acero para industria, diámetro 125mm ean 27717

**Material:** Poliamida 6 rellena de vidrio 30%

**Núcleo:** Poliamida 6 rellena de vidrio

**Alcance:** Industria

**Descripción:**
Rueda monobloque de poliamida 6 reforzada con un 30 % de fibra de vidrio, diseñada para altas temperaturas. Buje con alojamiento liso.

**Ruedas para cargas medianas:**

**Línea de productos:** Poliamida, Altas temperaturas

**EAN13:** 8018793277174

**EAN5:** 27717

**Código del artículo:** 05098F01250FN

## Características

**Temperatura mínima:** -25

**Temperatura máxima:** 120

**Caudal dinámico:** 170 DaN

**Rotación:** Casquillo liso

**Escala de dureza:** Shore D

**Dureza:** 80

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigòn

## Datos de la rueda

| | |
|---|---|
| **Diámetro (mm)** | 125 |
| **Ancho de banda (mm)** | 40 |
| **Anchura del cubo (mm)** | 50 |
| **Versión cubo** | Casquillo liso |
| **Agujero rueda (mm)** | 15 |
| **Asiento del rodamiento (mm)** | / |
| **Caudal dinámico (DaN)** | 170 |
| **Color** | Gris |
| **Material** | Poliamida 6 rellena de vidrio 30% |
| **Piezas de caja** | / |
| **Escala de dureza** | Shore D |
| **Dureza** | 80 |

## Datos de apoyo

| | |
|---|---|
| **Tamaño del plato (mm)** | / |
| **Distancia entre los orificios de la placa (mm)** | / |
| **Tamaño del orificio de la placa (mm)** | / |
| **Desplazamiento (mm)** | 42 |
| **Distancia al suelo (mm)** | 150 |
| **Agujero de apoyo (mm)** | 12 |
| **Caudal estático (DaN)** | 220 |
| **Estructura** | Giratorio |
| **Versión** | Agujero pasante |
| **Freno** | / |
| **Pivote** | / |
| **Tipo de clavija** | / |
| **Acabado** | Galvanizado |