

SERIE 116BU

## 118BISANTB-BU

AVO - Rueda de poliamida 6 con soporte de acero para industria, diámetro 125mm ean 26273

**Material:** Poliamida 6    **Núcleo:** Poliamida 6    **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda monobloque de poliamida 6. Buje con alojamiento liso, equipado con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

### Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con espiga y freno delantero. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Poliamida, Acero Inoxidable

**EAN13:** 8018793262736    **EAN5:** 26273    **Código del artículo:** 118SBA125CNBU



## Características

**Temperatura mínima:** -25    **Temperatura máxima:** 85    **Caudal dinámico:** 170 DaN  
**Rotación:** Cojinete a bolas    **Escala de dureza:** Shore D    **Dureza:** 82

## Suelos

- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diámetro (mm)               | 125              |
| Ancho de banda (mm)         | 40               |
| Anchura del cubo (mm)       | 45               |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas |
| Agujero rueda (mm)          | 15               |
| Asiento del rodamiento (mm) | 35X11            |
| Caudal dinámico (DaN)       | 170              |
| Color                       | Azul             |
| Material                    | Poliamida 6      |
| Piezas de caja              | /                |
| Escala de dureza            | Shore D          |
| Dureza                      | 82               |

## Datos de apoyo

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                             |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                             |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                             |
| Desplazamiento (mm)                            | 42                            |
| Distancia al suelo (mm)                        | 150                           |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                             |
| Caudal estático (DaN)                          | 220                           |
| Estructura                                     | Giratorio                     |
| Versión                                        | Espiga introducíble con freno |
| Freno                                          | Delantero                     |
| Pivote                                         | 22X50                         |
| Tipo de clavija                                | Espiga introducíble           |
| Acabado                                        | Galvanizado                   |