

SERIE 116N-P

## 126B-N

AVO - Rueda de poliamida 6 con soporte de acero para industria, diámetro 125mm ean 27829

**Material:** Poliamida 6    **Núcleo:** Poliamida 6    **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda monobloque reforzada de poliamida 6. Buje con alojamiento liso, equipado con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

### Ruedas para cargas extra pesadas:

En acero estampado y soldado de gran espesor, giratorio sobre rodamiento axial y rodamiento de rodillos cónicos, con espiga. Acabado con pintura epoxi negra.

**Línea de productos:** Poliamida

**EAN13:**  
8018793278294

**EAN5:**  
27829

**Código del artículo:**  
05126NB0125CN



## Características

**Temperatura mínima:** -25

**Temperatura máxima:** 85

**Caudal dinámico:** 400 DaN

- Gres
- Hormigón

**Rotación:** Cojinete a bolas

**Escala de dureza:** Shore D

**Dureza:** 82

## Suelos

## Datos de la rueda

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diámetro (mm)               | 125              |
| Ancho de banda (mm)         | 45               |
| Anchura del cubo (mm)       | 49               |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas |
| Agujero rueda (mm)          | 20               |
| Asiento del rodamiento (mm) | 42X12            |
| Caudal dinámico (DaN)       | 400              |
| Color                       | Negro            |
| Material                    | Poliamida 6      |
| Piezas de caja              | /                |
| Escala de dureza            | Shore D          |
| Dureza                      | 82               |

## Datos de apoyo

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                  |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                  |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                  |
| Desplazamiento (mm)                            | 45                 |
| Distancia al suelo (mm)                        | 175                |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                  |
| Caudal estático (DaN)                          | 500                |
| Estructura                                     | Giratorio          |
| Versión                                        | Espiga introducida |
| Freno                                          | /                  |
| Pivote                                         | 22X50              |
| Tipo de clavija                                | Espiga introducida |
| Acabado                                        | Pintado de negro   |