

SERIE 116

## 118B

AVO - Rueda de poliamida 6 con soporte de acero para industria, diámetro 150mm ean 05628

**Material:** Poliamida 6    **Núcleo:** Poliamida 6    **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda monobloque de poliamida 6. Buje con alojamiento liso, equipado con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

### Ruedas para cargas pesadas:

En acero estampado de gran espesor, con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas alojadas en pistas de acero templado, con espiga. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Poliamida, Acero Inoxidable

**EAN13:** 8018793056281    **EAN5:** 05628    **Código del artículo:** 05118B01500FN



## Características

|                                 |                                  |                                 |                                                                           |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatura mínima:</b> -25  | <b>Temperatura máxima:</b> 85    | <b>Caudal dinámico:</b> 400 DaN | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gres</li><li>• Hormigón</li></ul> |
| <b>Rotación:</b> Casquillo liso | <b>Escala de dureza:</b> Shore D | <b>Dureza:</b> 82               |                                                                           |

## Suelos

## Datos de la rueda

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Diámetro (mm)</b>               | 150            |
| <b>Ancho de banda (mm)</b>         | 40             |
| <b>Anchura del cubo (mm)</b>       | 50             |
| <b>Versión cubo</b>                | Casquillo liso |
| <b>Agujero rueda (mm)</b>          | 15             |
| <b>Asiento del rodamiento (mm)</b> | /              |
| <b>Caudal dinámico (DaN)</b>       | 400            |
| <b>Color</b>                       | Blanco         |
| <b>Material</b>                    | Poliamida 6    |
| <b>Piezas de caja</b>              | /              |
| <b>Escala de dureza</b>            | Shore D        |
| <b>Dureza</b>                      | 82             |

## Datos de apoyo

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Tamaño del plato (mm)</b>                          | /                   |
| <b>Distancia entre los orificios de la placa (mm)</b> | /                   |
| <b>Tamaño del orificio de la placa (mm)</b>           | /                   |
| <b>Desplazamiento (mm)</b>                            | 50                  |
| <b>Distancia al suelo (mm)</b>                        | 184                 |
| <b>Agujero de apoyo (mm)</b>                          | /                   |
| <b>Caudal estático (DaN)</b>                          | 500                 |
| <b>Estructura</b>                                     | Giratorio           |
| <b>Versión</b>                                        | Espiga introducible |
| <b>Freno</b>                                          | /                   |
| <b>Pivote</b>                                         | 22X50               |
| <b>Tipo de clavija</b>                                | Espiga introducible |
| <b>Acabado</b>                                        | Galvanizado         |