

SERIE 116

## 118BISANTF

AVO - Rueda de poliamida 6 con soporte de acero para industria, diámetro 150mm ean 11249

**Material:** Poliamida 6    **Núcleo:** Poliamida 6    **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda monobloque de poliamida 6. Buje con alojamiento liso, equipado con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

### Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con agujero pasante y freno delantero. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Poliamida, Acero Inoxidable

**EAN13:** 8018793112499    **EAN5:** 11249    **Código del artículo:** 05118SFA150RN



## Características

**Temperatura mínima:** -25

**Temperatura máxima:** 85

**Caudal dinámico:** 200 DaN

**Rotación:** Cojinete de agujas

**Escala de dureza:** Shore D

**Dureza:** 82

## Suelos

- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Diámetro (mm)               | 150                |
| Ancho de banda (mm)         | 40                 |
| Anchura del cubo (mm)       | 50                 |
| Versión cubo                | Cojinete de agujas |
| Agujero rueda (mm)          | 15                 |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                  |
| Caudal dinámico (DaN)       | 200                |
| Color                       | Blanco             |
| Material                    | Poliamida 6        |
| Piezas de caja              | /                  |
| Escala de dureza            | Shore D            |
| Dureza                      | 82                 |

## Datos de apoyo

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                         |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                         |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                         |
| Desplazamiento (mm)                            | 45                        |
| Distancia al suelo (mm)                        | 178                       |
| Agujero de apoyo (mm)                          | 12                        |
| Caudal estático (DaN)                          | 250                       |
| Estructura                                     | Giratorio                 |
| Versión                                        | Agujero pasante con freno |
| Freno                                          | Delantero                 |
| Pivote                                         | /                         |
| Tipo de clavija                                | /                         |
| Acabado                                        | Galvanizado               |