

SERIE 116

## 118BISB

AVO - Rueda de poliamida 6 con soporte de acero para industria,  
diámetro 150mm ean 15719

**Material:** Poliamida 6    **Núcleo:** Poliamida 6    **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda monobloque de poliamida 6. Buje con alojamiento liso, equipado con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

### Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con espiga. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Poliamida, Acero Inoxidable

**EAN13:** 8018793157193    **EAN5:** 15719    **Código del artículo:** 05118SB1510FN



## Características

**Temperatura mínima:** -25    **Temperatura máxima:** 85    **Caudal dinámico:** 130 DaN    • Gres  
**Rotación:** Casquillo liso    **Escala de dureza:** Shore D    **Dureza:** 82    • Hormigón

## Suelos

## Datos de la rueda

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm)               | 150            |
| Ancho de banda (mm)         | 40             |
| Anchura del cubo (mm)       | 50             |
| Versión cubo                | Casquillo liso |
| Agujero rueda (mm)          | 15             |
| Asiento del rodamiento (mm) | /              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 130            |
| Color                       | Blanco         |
| Material                    | Poliamida 6    |
| Piezas de caja              | /              |
| Escala de dureza            | Shore D        |
| Dureza                      | 82             |

## Datos de apoyo

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                   |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                   |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                   |
| Desplazamiento (mm)                            | 45                  |
| Distancia al suelo (mm)                        | 179                 |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                   |
| Caudal estático (DaN)                          | 170                 |
| Estructura                                     | Giratorio           |
| Versión                                        | Espiga introducible |
| Freno                                          | /                   |
| Pivote                                         | 22X50               |
| Tipo de clavija                                | Espiga introducible |
| Acabado                                        | Galvanizado         |